



WRC Serie

Modell	Schienenabmessungen (mm)							Wagenabmessungen (mm)										Wagenabmessungen (mm)										Tragzahlen (kN)				Statische Momente (Nm)			Gewichte		Modell
	Montageabmessungen																																				
	H	W2	W1	H1	P	P3	DxdxØ1	W	L	L1	h2	P1	P2	MxG2	M1	T	T1	N1	N2	N3	E	Si	S2	S3	S4	C50	100km	50km	Co	Mro	Mpo	Myo	Wagen (g)	Schiene (g/m)			
WRC 21/15 MN	21	8,5	37	14,4	50	22	7,5x4,5x5,3	54	57,5	40,3	18,3	19	31	M5x5	-	6	-	M3	M3x3	P3	3,5	3,3	6,1	13,9	11,9	9,9	12,5	17,5	315	105	105	105	160	3596	WRC 21/15 MN		
WRC 21/15 FN	21	15,5	37	14,4	50	22	7,5x4,5x5,3	68	57,5	40,3	18,3	29	60	M5x6	M4	6	6	M3	M3x3	P3	3,5	3,3	6,1	8,9	6,9	9,9	12,5	17,5	315	105	105	105	198	3596	WRC 21/15 FN		
WRC 27/20 MN	27	10	42	18,5	60	24	7,5x4,5x5,3	62	70	52	23,5	32	46	M6x6	-	10	-	M3	M3x4	P4	3,5	4,5	8	13,2	11,5	17,1	21,5	30	634	230	230	320	5259	WRC 27/20 MN			
WRC 27/20 FN	27	19	42	18,5	60	24	7,5x4,5x5,3	80	70	52	23,5	40	70	M6x9	M5	9	9	M3	M3x4	P4	3,5	4,5	8	9,2	7,5	17,1	21,5	30	634	230	230	553	5259	WRC 27/20 FN			

Die oben aufgeführten Tragzahlen und statischen Momente sind für die in der Tabelle angegebenen statische und dynamische Tragzahl C ist die in Wirkung und Größe konstante Belastung die 90 % einer Gruppe gleicher Linearführungen unter identischen Bedingungen während einer nominellen Lebensdauer von 100 km aufnehmen kann. Sofern der Hersteller seine Tragzahlen auf einer nominellen Lebensdauer von 50 km berechnet hat, können unsere Tragzahlen mit dem Faktor 1,26 multipliziert werden, zum Tragzahlen-Vergleich.